《贵州碾茶茶园栽培技术规程》团体标准编制说明

一、工作简况（包括任务来源、制定背景、起草过程等）

（一）项目来源和主要起草单位

根据《贵州省绿茶品牌发展促进会团体 标准管理办法(试行）》，团体标准《贵州碾茶茶园栽培技术规程》已通过协会的项目审批，列入2025年团体标准制定计划工作安排。列入2025年团体标准制定计划,项目计划号：2026-T/GZTPA 000*。本标准由贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司牵头起草。

（二）制定背景

抹茶，这种源自日本的特殊茶品，近年来在全球范围内掀起了阵阵热潮，从传统的茶道文化走向了广阔的大众消费市场，被广泛应用于食品、饮品、化妆品等多个领域，推动了抹茶行业的迅速发展。产量情况全球产量 ：近年来，全球抹茶产量呈现出稳步增长的趋势。据 QYR（恒州博智）的统计及预测，2023 年全球抹茶粉市场销售额达到了 14.36 亿美元，预计 2030 年将达到 30.11 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 10.3%（2024-2030）。从产量地区分布来看，亚太地区是抹茶生产的主要集中地，其中日本和中国是全球最大的两个抹茶生产国[^0^]。中国产量 ：中国的抹茶产量增长迅猛，目前已是全球最大的抹茶生产国之一。2020 年中国抹茶产量达到 3916 吨，占全球的 55.72%，预计到 2025 年，中国抹茶的产量将达到 9112 吨左右，年复合增长率为 17.9%。浙江、贵州等省份是中国抹茶种植和生产的主要基地。

随着抹茶市场的不断拓展和消费需求的升级，全球抹茶产值也持续攀升。据相关报告，2023 年全球抹茶行业市场规模为 14.36 亿美元，预计到 2030 年将达到 30.11 亿美元。其中，饮用抹茶和添加剂用抹茶是抹茶市场的主要产品类型，在食品添加、饮品添加等领域应用广泛，分别占据了较大的市场份额。

全球抹茶企业数量众多，且分布广泛。日本作为抹茶的发源地和传统生产强国，拥有一批历史悠久、技术成熟的抹茶企业，如华莱士、山本山、Aiya 等，在高端抹茶市场占据重要地位。此外，美国、欧洲、东南亚等地区也涌现出了许多新兴的抹茶企业，共同推动了全球抹茶产业的发展。据不完全统计，全球具有一定规模的抹茶生产企业超过 500 家。中国抹茶企业数量近年来快速增长，已成为全球抹茶产业的重要力量。据中商产业研究院发布的报告，截至 2023 年，中国抹茶相关企业数量已超过 1000 家。其中，贵州贵茶、陕西爱尔寿有机茶业、绍兴皇家茶业、山东茶业、浙江连心茶业等企业在产品质量、市场份额、技术创新等方面表现突出，成为了中国抹茶行业的领军企业。

抹茶行业发展趋势市场需求增长 ：随着消费者对健康食品的关注度不断提高以及抹茶文化的广泛传播，抹茶在全球市场的消费需求将持续增长。尤其是在食品、饮料、保健品等领域，抹茶的应用将更加广泛，为抹茶行业的发展提供了广阔的市场空间。技术创新推动 ：企业将不断加大对抹茶生产技术的研发投入，提高抹茶的生产效率和产品质量，降低生产成本。同时，新的抹茶产品形式和口味也将不断涌现，满足消费者多样化的需求。产业整合加速 ：随着市场竞争的加剧，抹茶行业的产业整合将加速推进。大型企业将通过并购、重组等方式扩大规模，提高市场集中度；中小企业则将更加注重专业化、特色化发展，形成差异化竞争优势。综上所述，抹茶行业正呈现出良好的发展态势，产量、产值和企业数量不断增

长，未来发展前景广阔。

抹茶的生产加工，分为粗加工和精加工两段；粗加工一般在茶园基地就近完成，主要包含杀青、切叶、碾茶炉烘烤、梗叶分析、干燥等工艺步骤；而精加工一般在现代化的食品高标准工厂完成，主要包含除杂、复火、拼配、研磨、过筛等工艺步骤。从整个生产加工工艺过程来看，链条很长，且粗制厂大多就近茶园基地，一般较偏远、加工季节性强、交通不便；随着整个行业的不断发展、整合，催生了一批优秀的大型抹茶制造企业，如贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司，2024 年产抹茶销量达 1200 余吨。在政府和企业的共同努力下，逐渐形成了产业分工，即把粗制工厂和精制工厂分开，缩短产业链条，近年获得了极大增长。这个产业链的缩短，出现了上游粗制厂的终产品为“碾茶”，向下游精加工厂供货；“碾茶”作为终产品，需要一个执行标准，目前行业内没有任何关于碾茶这个产品的各级别标准。

抹茶风味市场影响力的不断增加，市面上也出现了以碾茶为原料的产品，如直接冲泡饮用的碾茶产品、以碾茶为只要原料的加香或加料等形式的调味产品、以碾茶为原料的 DIY 居家磨粉产品等，均是以碾茶作为一个成熟配料产品来使用的，碾茶急需做一个产品标准来填补标准空白。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025 年 3 月，与铜仁市检测院、贵州省卫生健康委员会、铜仁市职业技术学院、碾茶制作公司开会讨论《贵州碾茶茶园栽培技术规程》标准制订工作的具体事宜与计划。

2025 年 4 月，成立以贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司常务副总华连著为领导组长，质量部总监王宜文为项目组长的《贵州碾茶茶园栽培技术规程》品牌标准修订编制工作组，明确了工作职责和工作任务。

2022 年 5-6 月，收集了相关国家标准、行业标准和省内外标准等相关资料、并收集 3 年来“碾茶”生产数据与检验报告，起草《贵州碾茶茶园栽培技术规程》标准草稿，与生产企业讨论，并请专家进行复核提出修改意见，通过多次讨论修改，最终形成了《贵州碾茶茶园栽培技术规程》标准初稿。

2025 年 6 月 19 日，由贵州省茶叶研究所、贵州省绿茶品牌促进会、铜仁市市场监管局、市疾控中心、市检测院、江口县茶办，以及有关专家、茶叶企业，先后到铜仁贵茶茶业股份有限公司（下称贵茶集团）举行座谈会，听取了《贵州碾茶茶园栽培技术规程》标准制订工作开展情况，提出了意见、建议和要求。按照座谈会议会议要求，由贵茶集团牵头编制标准立项申请表。

2025 年 7 月 29 日，由贵州省绿茶品牌促进会牵头组成的立项申请审定会议通过，《贵州碾茶茶园栽培技术规程》标准制订工作正式获得立项。

2025 年 8 月-11 月，标准修订编制工作组多次到瓮安、德江、江口等地的茶

园及碾茶加工厂，抹茶加工厂实地调研、操作、检测等方式获得产品数据；经过多轮次讨论调整，在 11 月正式形成了征求意见稿。

2、征求意见阶段

2025 年 11 月～2026 年 4 月，省绿茶品牌促进会在协会官网上对《贵州碾茶茶园栽培技术规程》团体标准进行公开征求意见，同时发协会技术法规工作委员会微信群，广泛听取行业意见。共收到 1 单位提出的 7 条意见或建议。牵头单位对反馈意见进行分类、归纳、整理，组织起草组对 7 条反馈意见进行了逐条讨论、分析和研究，最终采纳了 5 条，不采纳 2 条。起草组按照征求意见处理结果修改标准文本及编制说明后，提交贵州省绿茶品牌促进会审查。

3、审查阶段

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）标准制定原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。本标准依据《食品安全法》、《标准化法》、《团体标准管理规定》、GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》、GB/T 20000《标准化工作指南》系列标准、GB/T 20001《标准编写规则》系列标准等编写。

（二）标准主要内容及其确定依据

1　范围

本文件规定了贵州碾茶茶园栽培的基本要求，包括茶园选址、品种选择、茶园施肥、修剪、除草、病虫害防治、冻害、覆盖等。

本文件适用于贵州境内碾茶茶园栽培的管理。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20014.12　良好农业规范 第 12 部分：茶叶控制点与符合性规范

GB 18877　有机-无机复混肥料

GB 2763　食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

DB52/T 626　贵州高产优质茶园栽培技术规程

DB52/T 628　　贵州茶园机械化采摘技术规范

DB5206/T 126　　梵净抹茶标准化茶园建设技术规程

DB5206/T 127　　梵净抹茶茶园技术管理规程

3　术语及定义

GB/T 20014.12、DB 5206/T 126、GB 11767 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 覆盖管理 Shading Management

当茶树新梢生长至一芽二叶期后，在茶树植株上空采用遮阳网等材料进行遮光处理，以调整光合作用、改善茶园生态环境、调节茶树生长、促进茶树鲜叶叶绿素积累与提高氨基酸含量等提升茶叶品质的一种综合性栽培措施。

3.2 棚架覆盖 canopy shading

采用离地高度 1.7m～1.8m 的支架，将遮阳网支撑形成平面棚架的覆盖方式。

3.3 隧道式覆盖 tunnel shading

采用弧形拱棚，使遮阳网与茶树冠面保持一定空间距离的覆盖方式。

3.4 直接覆盖 direct shading

将遮阳网直接覆盖于茶树冠面上的覆盖方式。

3.5 定型修剪 Formative Pruning

幼龄茶树通过分次剪去顶端优势，促进侧枝萌发，培养健壮、整齐、丰产树冠的修剪方式。

3.6 台刈 Stumping

将茶树地上部分从近地面处全部砍除，以彻底更新树冠、恢复树势的一种重度修剪方式。

4　茶园选址

4.1　范围

贵州境内适合茶树种植的地块，应远离工业污染源，边界清晰。

4.2　环境要求

茶园基地环境应符合 DB5206/T 126 的要求。

4.3　土壤条件

4.3.1 土壤化学性状、物理性状应符合 DB5206/T 126 的要求。

4.3.2 剖面形态：上层酥松透水透气，下层稍紧实以保水保肥，50cm 土层内无硬盘等障碍层。

4.4 茶树品种

选择持嫩性好、叶色深绿、适宜制作碾茶的茶树品种，如华茶 1 号、黔茶 1 号、龙井 43、中茶 108、名山 131 等。

5 茶园规划与建设

5.1 规划原则

园地规划设计应包括土地规划、道路系统、水利系统及茶园生态建设等。应根据地形、地势、土壤、水源及林地分布情况，统筹规划、合理布局，进行相对集中连片建设。

5.2 土地规划

以地形、各级道路和水利系统为界线，将茶园划分为区、片、块，便于日常管理。规划应符合 DB 5206/T 126 的要求。

5.3 茶园开垦与种植

5.3.1 地面清理：开垦前清除园地内的杂草、树木、乱石等杂物。

5.3.2 土地开垦：缓坡地由下而上等高开垦。生荒地分初垦和复垦两次进行，初垦深度 50cm 以上，清除树根、杂物；复垦深度 30cm～40cm。熟地深翻平整即可。

5.3.3 开沟施肥：园地开垦整理形成茶行后，沿茶行开种植沟，宽 30cm，深 50cm。每 667m²施入有机肥 1000kg 以上作底肥，施肥后覆土平整，盖土离地面约 15cm～20cm。

5.4 茶苗移栽

当年 10 月中下旬至翌年 3 月上旬为茶苗移栽适期，应避开严寒天气。

5.5 茶苗定植

5.5.1 采用双行双株种植法。定植深度 10cm～15cm；定植密度为大行距 180cm，小行距 60cm，丛距 30cm～35cm，每 667m² 用苗量约 4500 株～5000 株。

5.5.2 种植时，先将种植沟内土壤浇湿或用稀泥浆蘸根，然后将茶苗置于沟中，扶正填土，分层压实。填土至不露须根时，轻提茶苗使根系舒展，再加细土压实，浇足定根水。

5.6 苗期管理

5.6.1 护苗与补苗

茶苗生长一年后的第二年早春（2 月～3 月），每丛选留健壮茶苗，剔除弱苗、病苗。建园后 1～2 年内补齐缺丛，优先使用同龄苗，补栽后加强管理，遇旱及时灌溉。

5.6.2 土壤管理

雨后进行浅耕，深度 5cm～10cm，距茶树 10cm～15cm 外进行，避免伤根。及时除草，遵循“除早、除小、除了”原则。

5.6.3 施肥

5.6.3.1 基肥

晚秋冬初（10 月底至 11 月中旬）施用，以有机肥为主，如厩肥 1000kg/亩～1500kg/亩、饼肥 100kg/亩～150kg/亩。

5.6.3.2 追肥

一年 3 次，分别于 4 月上旬、6 月上旬、7 月上旬施用，以速效氮肥为主，沟施深度 6cm～8cm，距根颈 15cm～30cm。

5.6.4 抗逆管理

5.6.4.1 抗旱：干旱时及时灌溉，或采用覆草、遮荫网等措施。

5.6.4.2 防寒：冬季结合基肥深翻并进行根部培土，或用秸秆、杂草覆盖保暖，必要时熏烟

防冻。

5.6.5 病虫害防治

定期检查，优先采用生物防治和物理防治，必要时使用低毒农药。保持茶园清洁，合理套种绿肥或矮杆作物。

5.6.6 修剪与采摘

5.6.6.1 幼龄茶园修剪：种植当年打顶修剪，离地 15cm 剪去主梢；次年 4 月～5 月进行第一次定型修剪，离原剪口 10cm～15cm，次年 10 月～11 月进行第二次定型修剪，离上一次剪口 10cm～15cm；第三年 4 月～5 月进行第三次定型修剪，离上一次剪口 10cm 修剪。

5.6.6.2 幼龄采摘：完成第三次定型修剪，蓬面嫩梢长至 30cm～40cm 后可适度采摘，以养为主，促进树冠形成。

6 成林茶园管理

6.1 施肥管理

6.1.1 施肥原则

重施有机肥，有机与无机肥料配合施用。

6.1.2 肥料选择

选用茶园专用有机肥和无机肥。禁止使用含有毒有害物质的城市垃圾、污泥等化学合成肥料。限制使用人、畜禽粪，必须使用时需充分腐熟和无害化处理。

6.1.3 施肥时间

6.1.3.1 春季追肥：分两次，2 月下旬至 3 月上旬（气温回升至 15℃以上）；覆盖前（一芽二叶期）。

6.1.3.2 夏茶追肥：5 月中下旬。

6.1.3.3 秋茶追肥：7 月下旬至 8 月上旬。

6.1.3.4 冬季基肥：10 月中旬至 11 月上旬，茶树上端停止生长后。

6.1.4 施肥方法

6.1.4.1 撒施浅翻：春、夏、秋季沿茶树树冠滴水线撒施，并浅翻土壤。

6.1.4.2 开沟施肥：冬季沿树冠滴水线两侧开沟，沟宽 15cm～20cm，深 20cm～25cm，施肥后覆土。

6.1.5 施肥量

应符合 DB5206/T 127 的要求。

6.2 除草管理

采用打草机、锄头、镰刀等工具进行人工除草，或机械除草，禁止使用除草剂。

6.3 修剪管理

6.3.1 修剪目的：促进发芽，提高产量和质量；防治衰老，更新树冠；便于农事操作。

6.3.2 轻修剪

6.3.2.1 投产茶园：

全年在茶树蓬面进行 1～2 次轻修剪，以秋冬季（10 月中旬至 11 月上旬）为宜；冻害易发区可在次年 2 月中下旬进行，修剪深度在原剪口上提高 3cm～5cm。

6.3.2.2 整枝修剪（迟芽修剪）

碾茶采摘结束后 7d～10d 内进行蓬面修剪，促进枝条整齐、发芽一致。

6.3.3 深修剪

春茶采摘后（4 月中旬至 5 月上旬）进行，针对树冠分枝密集瘦弱、形成鸡爪枝、芽叶瘦小、对夹叶增多的茶园，剪去叶层 15cm～20cm 的弱枝。

6.3.4 重修剪

对象为枯枝多、育芽能力弱、叶薄、中层枝干细、机采频繁的茶园。春茶采摘后（4 月中旬至 4 月下旬）进行，在离地 30cm～50cm 处剪除。

6.3.5 台刈

6.3.5.1 目的

极度衰老茶树的复壮；改造混乱树冠结构；防治严重病虫害；冻害或严重自然灾害后的恢复。

6.3.5.2 时间

春茶采收后（4 月底前）进行。

6.3.5.3 方法

使用锋利工具在离地 5cm～15cm 处砍断，切口平滑呈斜面。

6.3.5.4 台刈后管理

立即清园，重施有机肥和速效氮肥，新梢萌发后多次定型修剪，加强病虫害防治和浅耕除草。

6.4 冻害防治

6.4.1 冻害预防

应符合 DB52/T 626 的要求。

6.4.2 受冻后管理

根据受冻程度进行轻修剪或深修剪；进行浅耕施肥；受冻后轻修剪的茶树，春茶应留叶采摘，以培养树冠。

6.5 病虫害防治

6.5.1 农业防治

选用抗病虫品种；及时采茶，清除病虫枝叶；通过修剪去除病虫枝；秋末深耕，减少越冬害虫；清理根际落叶和表土并深埋。

6.5.2 物理机械防治

人工捕杀；利用灯光、性诱剂等诱杀害虫。

6.5.3 生物防治

保护利用天敌；有条件使用微生物源、植物源农药。

6.5.4 农药使用准则

6.5.4.1 禁用农药应符合《贵州茶园禁用农药及产品名录》的规定。

6.5.4.2 植物源农药宜在病虫害大量发生前使用；矿物源农药应严格控制在非采茶季节使用。

6.6　覆盖管理

6.6.1 覆盖标准

茶树新梢长至一芽一、二叶（70 %以上）时开始覆盖，覆盖时间 15d～20d 为宜；采摘前揭网，即揭即采。

6.6.2 覆盖材料

常选用黑色、银白色、蓝色等聚乙烯（PE）材质遮阳网。

6.6.3 覆盖方式

6.6.3.1 棚架式

遮光率 90 %～95 %，离地高度 1.7m～1.8m，形成网格状棚面。

6.6.3.2 隧道式（弧形拱棚）

遮光率 90 %～92 %，覆盖材料与茶树不接触。

6.6.3.3 直接覆盖或支撑覆盖

遮光率 85 %，直接覆盖于茶蓬新梢上，或用竹竿等支撑，减少接触。

7 鲜叶采摘

鲜叶采摘应符合 DB5206/T 127 的要求。

8 鲜叶运输

8.1 运输车辆应清洁卫生，车厢内干燥、无异气、无异味，严禁与有毒有害物品混装混运；运输时应平稳、防雨、防晒；装车时应轻拿轻放。

8.2 鲜叶采摘后应及时快速送入贮青槽，及时运回摊放，避免紧压。

8.3 远距离运输时，应在车内安装散热风扇或使用冷藏车。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准的制定填补了碾茶没有产品标准的空白；提高行业内抹茶原料的生产水平，能保障行业内碾茶质量安全，提升行业内碾茶在国际市场的影响力。

本标准发布实施后，可大大提高行业内碾茶的生产、销售，可覆盖全国茶叶类企业的产品制作标准，提升行业碾茶作为产品的销售模式，为茶企业增效、也增加茶企业的收入，推动茶行业的发展。

本标准提倡的有机肥和禁止化学农药的原料种植管护模式，茶园出产产品的健康属性品质增强了客户信心，生态种植模式对环境的保护也一定会慢慢形成理念的转变，为茶行业可持续发展奠定了良好基础。

四、与国际、国外有关法规和标准水平的比对分析

通过网络了解，目前国际标准终，与本标准有相同领域的有，欧盟、日本农药剂重金属标准。相应下一级茶品标准为 GB/T 34778-2017《抹茶》。

国外有关法规相同领域的是日本国家法规，详见图片内容：

表1　名　　称

1 名称及び定義

名　称	定　　義
1 煎茶	茶葉を蒸熱、揉捻、乾燥して製造したもの
2 深蒸し煎茶	煎茶と同様な製造で、茶葉の蒸し時間を煎茶の2倍以上の時間で製造したもの
3 玉露	一番茶の新芽が伸び出した頃からよしず棚などにコモ、藁、寒冷紗などの被覆資材で 20 日程度覆って、ほぼ完全に日光を遮った茶園（「覆下園」）から摘採した茶葉を煎茶と同様に製造したもの
4 かぶせ茶	摘採前7日程度藁や寒冷紗などの被覆資材で覆った茶園から摘採した茶葉を煎茶と同様に製造したもの
5 蒸し製玉緑茶（グリ茶）	煎茶と同様な製造であるが、揉捻の工程のうち精揉工程を再乾機等に代えて製造したもの。
6 釜炒り製玉緑茶（釜炒り茶）	煎茶の工程の蒸熱に代えて炒り、勾玉状の形状に製造したもの
7 番茶又は川柳	新芽が伸びて硬くなった茶葉や古葉、茎などを原料として製造したもの及び茶期（一番茶、二番茶、三番茶など）との間に摘採した茶葉を製造したもの
8 抹茶	碾茶（覆下栽培した茶葉を碾茶炉等で揉まずに乾燥したもの）を茶臼等で微粉末状に製造したもの　＊注
9 粉茶	仕上げ工程でふるい分けされた粉末状の茶をいう。荒粉、切断された葉を含む
10 芽茶	煎茶や玉露の仕上げ加工の工程で篩分けされた芽先のもの
11 茎茶又は棒茶	荒茶の仕上げ工程で木茎分離機などで選別された茶の茎や葉柄**を多く含む茶をいう**
12 粉末茶	茶を粉砕機等により粉末にしたもの。
13 ほうじ茶	煎茶や番茶などを強い火で焙って製造したもの
14 玄米茶	煎茶や番茶などに炒った米を加えたもの。
15 混合茶	異なった茶種を混合したもの。もっとも重量の多いお茶を末尾に記入する。（○○入り××茶を記載）
16 固形茶	粉茶に水を加えて固めたもの
17 インスタントティー	緑茶から水溶性固形成分を抽出し、これを濃縮、乾燥し、粉末状又は粒状にしたもの

＊「注」について

抹茶(碾茶)については、緑茶表示適正化推進委員会が名称及び定義を検討するに当たり、以下の用語の内容を整理し意識統一したものである。

1　名称は抹茶とする。定義は、碾茶を茶臼等で微粉末状に製造したもの。

2　「碾茶」とは、摘採期前に棚囲設等を利用して茶園をよしず、コモ、寒冷紗などの被覆資材で 2～3 週間程度覆った「覆下茶園」から摘採した茶葉を蒸熱し、揉まないで碾茶炉等で乾燥させて製造したもの。

この用語は、次のものを含むものとする。

① 覆下茶園には、新資材・簡易な被覆方法などの栽培管理技術など

② 碾茶炉等には、次に示す機能を備えた非瓦製碾茶機など。

「碾茶炉」とは、広がった状態の茶葉(蒸葉)が、コンベア上に散布され、コンベアがトンネル状の乾燥室を通過する間に、内部の輻射・伝熱と熱風で茶葉が加熱乾燥される装置。乾燥室内には、通常 3～5 段のコンベアが

比对情况：日本国内对碾茶的定义大体指标为茶叶栽培过程有 2-3 周遮荫覆盖，经过碾茶炉烘烤的片状茶产品。

本标准：在工艺中要求也是茶叶栽培过程有 2-3 周遮荫覆盖，经过碾茶炉烘烤，的片状茶产品。再此基础上还增加了茶末、红梗、麻梗及非茶类物质等指标要求，相对应的国家标准，加严了感官、茶氨酸、铅的指标参数要求。

经比较：本标准在部分指标，尤其是重金属、杂质等安全性指标上和感官、茶氨酸等质量指标上有较大的领先幅度。

五、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

与碾茶产品相关的国内标准有：GB 31608-2023 《食品安全国家标准 茶叶》、国家推荐性标准 GB/T 34778《抹茶》。

六、重大分歧意见的处理过程及依据

无

七、涉及专利的有关说明

无

八、实施标准的要求，以及过渡期和实施日期的建议等

建议本标准批准发布后实施。

九、其他应当说明的事项

无

《贵州碾茶栽培技术规程》团体标准起草工作组

2026 年 05 月 08 日