

T/CHNRISC 0008—2025《耐火材料单位产品能源消耗限额》

团体标准第1号修改单

一、编辑性修改

4 能耗限额等级

4.1 能耗分级

耐火材料单位产品能耗分为以下三级：

- a) 1级：绿色标杆产品单位能源消耗限额国内领先指标。
- b) 2级：绿色产品（新建或改扩建项目）单位能源消耗限额指标。
- c) 3级：现有产品单位能源消耗达到同行业限额限定指标。

修改为：

耐火材料单位产品能耗分为以下三级：

- a) 1级：单位产品能源消耗国内领先指标。
- b) 2级：新建或改扩建项目单位产品能源消耗应达到的指标。
- c) 3级：现有企业单位产品能源消耗达到同行业限额限定指标。

5 技术要求

5.1 耐火材料单位产品能耗先进值

耐火材料单位产品能耗先进值应不大于上表中的绿色标杆1级指标。

修改为：

耐火材料单位产品能耗先进值应不大于上表中的1级指标。

5.2 耐火材料单位产品能耗准入值

新建或改扩建项目耐火材料单位产品能耗准入值应不大于上表中的绿色产品2级指标。

修改为：

新建或改扩建项目耐火材料单位产品能耗准入值应不大于上表中的2级指标。

二、能耗限额等级指标修改

表1 主要耐火原料单位产品能耗限额等级指标

产品名称		1级	2级	3级
烧结镁砂	烧结镁砂--MS95	180	200	280

修改为

产品名称		1级	2级	3级
烧结镁砂	烧结镁砂--MS95	180	200	235